

## Zellgummi

Geschlossenzellig, als **Plattenware, Zuschnitte, Streifen** in selbstklebender oder nicht klebender Ausführung.

Zellgummi auf Naturkautschukbasis (NK) zeichnet sich durch hohe Bruchfestigkeit und Elastizität aus.

Zellkautschuk auf Basis Polychloroprene (CR), bekannt sind die Marken Neopren® und Baypren®, zeichnet sich vor allen Dingen durch hohe Flammwidrigkeit aus.

Zellkautschuk auf EPDM-Basis ist vor allem aufgrund der hohen Witterungsbeständigkeit, guten Rückstellkraft und Stoßelastizität sowie wegen ausgezeichnetem Temperaturverhalten, auch im tiefen Temperaturbereich, ein beliebtes Dichtungsprofil (Betriebstemperatur -40 °C bis +80 °C).

Zellkautschuk auf EPDM-Basis verfärbt sich nicht und zeigt keine Kristallisationserscheinungen. Raumgewicht ca. 190kg/m<sup>3</sup>.

### Glasbau

Dichtungsband für Oberlichtelemente und Lichtkuppeln

### Im Baugewerbe

Isolation und Abdichtung von Metaldächern, Rohrisolation

### Chemische Industrie

Zwischenstücke bei Laboreinrichtungen, Stanzteile für diverse Einsatzzwecke, Dämmmaterial

### Luft- und Klimatechnik

Abdichtung von Klimaanlage, Ventilatoren, vibrationsdämpfender, geräuschhemmender Einsatz

### Automobilindustrie

Stanzteile, Dichtungen für Armaturen und Konsolen, Lampendichtung, rutschhemmende Kofferraumunterlagen

### Möbelindustrie

Schubladeneinsätze, Anschlagprofile, geräuschhemmende, stoßdämpfende Unterlagen für Tastaturen und Bildschirmelemente, Unterlagen für Schrankwände

### Verpackung

Stoßdämpfende Polster in Streifen oder vollflächig, Dichtungen für Behälterverschlüsse

### Sport- und Freizeitartikel

Polster- und Schlagschutz, Helmeinlagen und Dichtungen, Sportmatten, Schlafsackunterlagen

### Verschiedene industrielle Anwendungen

Dichtstreifen für Geräte, Behälter, Tanks, rutschfeste Unterlagen für Haushaltsgeräte, Dichtstreifen für Schaltschränke, rutschfeste Einlagen für Fußstützen

## Zellkautschukbänder EPDM

Art. Nr. / Abmessungen	Farbe	Rollenlänge m
ZK2x6	schwarz	10
ZK2x8	schwarz	10
ZK2x9	schwarz	10
ZK2x12	schwarz	10
ZK2x15	schwarz	10
ZK2x20	schwarz	10
ZK2x25	schwarz	10
ZKP02/EPDM/SK*	schwarz	10
ZK3x6	schwarz	10
ZK3x8	schwarz	10
ZK3x9	schwarz	10
ZK3x12	schwarz	10
ZK3x15	schwarz	10
ZK3x20	schwarz	10
ZK3x25	schwarz	10
ZKP03/EPDM/SK*	schwarz	10

Art. Nr. / Abmessungen	Farbe	Rollenlänge m
ZK4x6	schwarz	10
ZK4x9	schwarz	10
ZK4x10	schwarz	10
ZK4x12	schwarz	10
ZK4x15	schwarz	10
ZK4x20	schwarz	10
ZK4x25	schwarz	10
ZKP04/EPDM/SK*	schwarz	10
ZK5x6	schwarz	10
ZK5x8	schwarz	10
ZK5x12	schwarz	10
ZK5x15	schwarz	10
ZK5x20	schwarz	10
ZK5x25	schwarz	10
ZKP05/EPDM/SK*	schwarz	10

Andere Abmessungen, Breiten und Stärken auf Anfrage

\*ZKP - Zellkautschukplatte 1.000 mm breit